

▶ SNIFFER SF₆ LEK102-01

DESCRIZIONE

- Ideale per: **Rilevamento delle perdite** nei comparti che contengono gas SF₆
- **Allarmi acustici e visivi** con display a LED di facile lettura
- **Adatta automaticamente il range di misurazione** in relazione alle varie concentrazioni di gas presenti nel sito di rilevazione: in questo modo, si azzerava e comincia la rilevazione di concentrazioni maggiori (avvicinandosi all'origine della perdita).



SPECIFICHE TECNICHE

- ⚙️ SENSIBILITA': 1x10⁻⁶ mbar l/s
- ⚙️ TEMPO DI RISPOSTA: circa 1 secondo
- ⚙️ AUDIO: variazione di frequenza proporzionale al tasso di perdita
- ⚙️ DISPLAY: 7-fold LED bar display
- ⚙️ PROBE: tubo flessibile da 355 mm
- ⚙️ TEMPERATURA OPERATIVA: da -20 °C a + 50 °C
- ⚙️ CERTIFICATI: CE-Dichiarazione di conformità
- ⚙️ DIMENSIONI: 330 x 280 x 125 mm accessori e valigetta di trasporto inclusi
- ⚙️ BATTERIA: 2 x C LR14 1.5 V (inclusa)
- ⚙️ PESO: 2,1 kg con accessori



▶ **SNIFFER SF₆**
LEK102-01

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Rilevatore di perdite SF₆ Synecom

N°2 filtri per imprigionare l'acqua

Valigetta di trasporto

Scheda tecnica

DOCUMENTI FORNITI

📄 Manuale operativo

