

## ▶ VACUUM PUMP

### VPU101-XX

## DESCRIZIONE

- Ideale per: **evacuazione aria** fino a una pressione **inferiore a 0,1 mbar**
- Il **vacuometro di precisione** collegato ad un display consente il monitoraggio costante della pressione durante tutta la procedura
- La valvola solenoidale **evita errori operativi**:
  1. si chiude ad ogni interruzione della tensione o arresto della pompa
  2. rimane chiusa se collegata a un tubo a pressione superiore (>1,5 bar abs)
- Disponibile in diverse versioni per incontrare le esigenze di qualsiasi comparto
- Facilmente **movimentabile**
- Design **compatto**
- Tutte le connessioni sono a **tenuta molecolare**
- Interfaccia intuitiva, **facile da utilizzare**



VPU101-01	Vacuum Pump 25 m <sup>3</sup> /h
VPU101-02	Vacuum Pump 40 m <sup>3</sup> /h
VPU101-03	Vacuum Pump 60 m <sup>3</sup> /h
VPU101-04	Vacuum Pump 100 m <sup>3</sup> /h
VPU101-05	Vacuum Pump 200 m <sup>3</sup> /h



► **VACUUM PUMP**  
VPU101-XX

## SPECIFICHE TECNICHE

### ⚙️ DIMENSIONI:

Codice	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso (kg)
VPU101-01	995	560	1010	130
VPU101-02	995	560	1010	135
VPU101-03	1200	800	1250	220
VPU101-04	1200	800	1250	270
VPU101-05	1200	800	1250	340

⚙️ **ALIMENTAZIONE:** 400 V - 50 / 60 Hz trifase

⚙️ **COLORI:** Giallo opaco RAL 1016 - Nero opaco RAL 9005

### ⚙️ AIR VACUUM:

Code	Portata nominale (m <sup>3</sup> /h)	Pressione finale
VPU101-01	25	< 0,1 mbar
VPU101-02	40	< 0,1 mbar
VPU101-03	60	< 0,1 mbar
VPU101-04	100	< 0,1 mbar
VPU101-05	200	< 0,1 mbar



► **VACUUM PUMP**  
VPU101-XX

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Pompa vuoto aria

Elettrovalvola a protezione della pompa del vuoto

Vacuometro digitale di precisione 0 ÷ 100 mbar

Display O-LED con indicazione del livello di vuoto

Vacuometro analogico -1 ÷ 9 bar in ingresso

Ruote con supporto piastra girevole e freno

Codice	Valvole di connessione	Tubi
VPU101-01/02	1 x DN20	1 tubo DN20 5 mt con valvole di collegamento DN20
VPU101-03/04/05	2 x DN20 1 x DN40	2 tubi DN20 5 mt con valvole di collegamento DN20 1 tubo DN40 5 mt con valvole di collegamento DN40

## DOCUMENTI FORNITI

📄 Manuale di uso e manutenzione

## CERTIFICATI RILASCIATI

📄 Certificato Leak Test in elio dell'impianto  
(UNI EN ISO 9712 - SNT TC1A)

📄 Certificato di calibrazione del vacuometro digitale

## ACCESSORI OPZIONALI

☆ **TBS102-02**: Tubo in gomma da 10m DN20 con valvole femmina DN20

☆ **TBS102-03**: Tubo in gomma da 20m DN20 con valvole femmina DN20

☆ **TBS107-02**: Tubo in gomma da 10m DN40 con valvole femmina DN40

☆ **VAL103-01**: Kit adattatori DN20

