

# ▶ BOMBOLONE DA 600L PER GAS SF<sub>6</sub> NUOVO O RIGENERATO

ACC104-04

## DESCRIZIONE



I bomboloni Synecom da 600 litri sono adatti per contenere gas SF<sub>6</sub> nuovo o rigenerato in accordo con la normativa di riferimento IEC 60376. UN 1080 SULPHUR EXAFLUORIDE

### L'USO DI NUOVE BOMBOLE GAS (CONTRASSEGNALE IN VERDE CON ETICHETTA VERDE) È AMMESSO PER:

- Gas SF<sub>6</sub> **nuovo o rigenerato** in accordo con la normativa IEC 60376
- Gas SF<sub>6</sub> **usato** con un contenuto di SO<sub>2</sub> ≤ a 499 ppmv

### ATTENZIONE:

Se la qualità del gas non può essere definita oppure il gas contiene prodotti da decomposizione è stato stipulato di utilizzare bombole riutilizzate (contrassegnate in giallo con etichetta arancione) per il trasporto su strada in accordo con ADR (= l'accordo europeo che concerne il trasporto internazionale di merci pericolose su strada).

### ISPEZIONI RIPETUTE:

L'utilizzatore è responsabile di effettuare ispezioni ripetute sulle bombole per il trasporto di gas con il codice di classificazione 2A in accordo all'ADR vanno ripetute ogni 10 anni. Si prega di osservare regole e regolamenti locali.

### NORME ADR PER IL TRASPORTO SU STRADA:

- Etichetta per gas SF<sub>6</sub> nuovo o rigenerato: **UN1080**
- Etichetta per SF<sub>6</sub> usato con un contenuto di SO<sub>2</sub> ≤499 ppmv: **UN3163**
- Codice di classificazione: 2A
- Etichetta di pericolosità: 2.2



▶ **BOMBOLONE DA 600L PER GAS SF<sub>6</sub> NUOVO O RIGENERATO**  
ACC104-04

## APPLICAZIONI

- ☑ Bombolone adattp per contenere gas SF<sub>6</sub> nuovo o rigenerato in accordo con IEC 60376
- ☑ Etichetta UN 3163
- ☑ Etichetta UN 1080

## SPECIFICHE TECNICHE

- ⚙ MATERIALE: Acciaio P355NL1
- ⚙ DIMENSIONI: Diametro esterno 700 mm - Lunghezza: 2160 mm
- ⚙ CAPACITA': 600 litri
- ⚙ PESO: ~ 500 kg
- ⚙ COLORE: Verde RAL 6018
- ⚙ STANDARD: EN 14208 - TPED 2010/35/EC
- ⚙ Ricertificazione del bombolone in accordo ad ADR/RID 2017, 1.8.7.4.: ogni 10 anni
- ⚙ FILETTATURA DEL CILINDRO: 25E
- ⚙ PRESSIONE DI PROVA: 70 bar
- ⚙ SF<sub>6</sub> GAS: UN 1080 ESAFLUORURO DI ZOLFO

**VALVOLA PER SF<sub>6</sub> NUOVO O RIGENERATO CON UN CONTENUTO DI SO<sub>2</sub> ≤ 499 PPMV IN ACCORDO  
A 477 NO. 6 W21.8 X 1/14"**

- ⚙ MATERIALE: OTTONE

## DOCUMENTI FORNITI

📄 Certificato di conformità

📄 Certificato del Test

