

## ▶ BOMBOLE PER GAS USATO

### ACC105-XX

ACC105-01	Bombola da 10L per gas SF <sub>6</sub> usato
ACC105-02	Bombola da 20L per gas SF <sub>6</sub> usato
ACC105-03	Bombola da 40L per gas SF <sub>6</sub> usato

## DESCRIZIONE



Le bombole Synecom da 10-20-40 litri sono adatte per contenere gas SF<sub>6</sub> usato in accordo con IEC 60480. ESAFLUORURO DI ZOLFO + PRODOTTI DA DECOMPOSIZIONE + ARIA

### IL GAS SF<sub>6</sub> DEVE ESSERE STOCCATO IN BOMBOLE RIUTILIZZATE (GIALLE CONTRASSEGNALE CON ETICHETTA ARANCIONE) QUANDO:

- Il contenuto di SO<sub>2</sub> ≥ 500 ppmv
- La qualità del gas SF<sub>6</sub> non è definita

### ISPEZIONI RIPETUTE:

L'utilizzatore è responsabile di effettuare ispezioni ripetute sulle bombole per il trasporto di gas con il codice di classificazione 2T and 2TC in accordo all'ADR vanno ripetute ogni 5 anni. Si prega di osservare regole e regolamenti locali.

### NORME ADR PER IL TRASPORTO SU STRADA:

Etichetta per SF<sub>6</sub> usato con un contenuto di SO<sub>2</sub> ≥ 500 ppmv:

- Tossico e non corrosivo: **UN3162**
- Tossico e corrosivo: **UN3308**
- Se la qualità del gas è indefinita raccomandiamo di utilizzare l'etichetta UN 3308
- Codice di classificazione: 2T / 2TC
- Etichetta di pericolosità: 2.3 / 2.3 + 8

Synecom SRL  
Via Circonvallazione Ovest, 27 - Stezzano (BG) - ITALIA

[synecomsf6.com](http://synecomsf6.com)

**PER MAGGIORI  
INFORMAZIONI  
CONTATTATECI**



▶ **BOMBOLE PER GAS SF<sub>6</sub> USATO**  
ACC105-XX

## APPLICAZIONI

- ✔ Bombolone adatto a contenere gas SF<sub>6</sub> usato in accordo a IEC 60480
- ✔ Etichetta UN 3162
- ✔ Etichetta UN 3308

## SPECIFICHE TECNICHE

- ⚙ MATERIALE: Acciaio P355NL1
- ⚙ DIMENSIONI: Diametro esterno 140/175/210 mm - Lunghezza: 950/980/1380 mm
- ⚙ CAPACITA': 10-20-40 litri
- ⚙ PESO: ~10-20-40 kg
- ⚙ COLORI: Giallo RAL 1018
- ⚙ STANDARD: EN 14208 - TPED 2010/35/EC
- ⚙ Ricertificazione del bombolone in accordo ad ADR/RID 2017, 1.8.7.4.: ogni 5 anni
- ⚙ FILETTATURA DEL CILINDRO: 25E
- ⚙ PRESSIONE DI PROVA: 100 BAR
- ⚙ MISCELA: ESAFLUORURO DI ZOLFO + PRODOTTI DA DECOMPOSIZIONE SF<sub>6</sub> + ARIA

**VALVOLA PER SF<sub>6</sub> USATO CON UN CONTENUTO DI SO<sub>2</sub> ≥ 500 PPMV IN ACCORDO CON: 477 NO. 8 – 1"**

- ⚙ MATERIALE: ACCIAIO INOX

## DOCUMENTI FORNITI

📄 Certificato di conformità

📄 Certificato del test

