

▶ PORTABLE SF₆ COMPRESSORE CAR109-02

DESCRIZIONE

- **Compressore a secco** in un modulo portatile
- Compatto e **facilmente trasportabile**
- Tutte le connessioni sono a **tenuta molecolare**
- Usato in combinazione con CAR110-01 Portable SF₆ Vacuum permette il **recupero dal comparto fino a una pressione < 1 mbar abs** (in accordo con CEI EN62271-4) e



SPECIFICHE TECNICHE

⚙️ DIMENSIONI: Lunghezza: 500 mm - Larghezza: 325 mm - Altezza: 280 mm

⚙️ PESO: 25 kg

⚙️ VOLTAGGIO: 220 - 240V 50/60 Hz

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Compressore a secco: Portata nominale: 2,4 m³/h (50 Hz); 2,7 m³/h (60 Hz)

Riduttore di pressione per riempimento SF₆: 0-10 bar

Filtro antiparticolato

Valvola di sicurezza 50 bar

Manometro digitale campione per riempimento

Tubo 5m con valvole di collegamento DN8

Storage hose connection

Maniglie pieghevoli

Manuale operativo



► **PORTABLE SF₆ COMPRESSORE**
CAR109-02

CERTIFICATI RILASCIATI

- 📄 Certificati di prova perdita dell'impianto (UNI EN ISO 9712 - SNT TC1A)
- 📄 Certificato di taratura del manometro digitale campione
- 📄 Certificato di calibrazione valvole di sicurezza
- 📄 Certificato INAIL delle valvole di sicurezza

ACCESSORI OPZIONALI

- ☆ **PKG101-01**: Cassa di alluminio per CAR109-02
- ☆ **TBS101-02**: Tubo in gomma 2m DN8 con valvole femmina DN8
- ☆ **TBS101-03**: Tubo in gomma 5m DN8 con valvole femmina DN8
- ☆ **TBS101-04**: Tubo in gomma 10m DN8 con valvole femmina DN8
- ☆ **TBS106-01**: Storage hose connection
- ☆ **VAL102-01**: Kit adattatore DN8
- ☆ **ACC101-04**: Filtro antiparticolato

